

## КОМПРЕССОР PORTA 3

Передвижной винтовой компрессор с дизельным приводом. Поставляется в двух вариантах исполнения шасси: на двухколёсном шасси с дышлом со сцепным кольцом и на стационарных опорах.

### Применение:

предназначен для проведения дорожных, ремонтных и строительных работ.

Производительность компрессора достаточна для подключения 2-х бетоноломов Comprag средней массы.



На фотографии PORTA 3

### Технические особенности реализации:

#### Двигатель:



Компрессоры Comprag серии PORTA оснащаются двигателями Deutz с системой холодного запуска в стандартной комплектации. Двигатели Deutz соответствуют нормам токсичности выхлопа стандарта Евро 3 и являются экономичными и малошумными.

#### Электронная система управления компрессоров серии PORTA:

Контролирует основные параметры и при возникновении аварийных ситуаций блокирует работу компрессора.



#### Единый фильтр:

Большой площади фильтрации в пластиковом корпусе.

Крышка фильтра на защёлках, удобна для сервиса и быстрой смены фильтра-патрона.



### Особенности:

- Прозрачный топливный бак для визуального определения уровня топлива
- Полной заправки хватает на день работы
- Панель управления защищена запирающейся на ключ дверцей
- Откидной металлический кожух с шумопоглощающей изоляцией
- Возможность одновременной работы двух потребителей сжатого воздуха
- Возможность поставки как на колесном шасси, так и на стационарных опорах

### Преимущества:

- Низкий уровень шума
- Высокая производительность при небольших габаритах
- Низкий расход топлива
- Большая емкость топливного бака

### Технические данные

| Компрессор                      |                     |               |
|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Производительность              | м <sup>3</sup> /мин | 3,0           |
| Рабочее давление (избыточное)   | бар                 | 7             |
| Звуковое давление               | дБ(А)               | 72            |
| Количество постов               | шт                  | 2х3/4"        |
| Двигатель                       |                     |               |
| Дизельный двигатель             |                     | Deutz F2M2011 |
| Мощность                        | кВт                 | 23,5          |
| Расход топлива на 100% мощности | кг/час              | 4,9           |
| Расход топлива на холостом ходу | кг/час              | 2,2           |
| Емкость топливного бака         | литр                | 40            |
| Размеры и масса                 |                     |               |
| Длина с дышлом                  | мм                  | 3600          |
| Ширина на шасси                 | мм                  | 1350          |
| Высота на шасси                 | мм                  | 1280          |
| Масса с шасси                   | кг                  | 850           |

### Комплектация

| Артикул  | Модель   | Наименование   |
|----------|----------|--|
| 11100300 | PORTA 3  | Компрессор винтовой с дизельным приводом, производительность 3,0 м <sup>3</sup> /мин, рабочее давление 7 бар, на колесном шасси      |
| 11100301 | PORTA 3S | Компрессор винтовой с дизельным приводом, производительность 3,0 м <sup>3</sup> /мин, рабочее давление 7 бар, на стационарных опорах |